

Vákuová technika na kameň

Pre manipuláciu so žulou, mramorom, obrubníky, atď.

Speedy VS-S

└ Výr.-č.: 100158



Pomocou pokladacieho zariadenia obsluhovaného 2 pracovníkmi možno pokladať všetky druhy dosiek rýchlo, bez škár a predovšetkým bez námahy.

- » **nosnosť max. 140 kg**
- » vlastná hmotnosť iba 18 kg vďaka odľahčenej konštrukcii
- » na účely špeciálneho využitia je možné vymeniť prísavné taniere
- » enormne rýchle vytvorenie podtlaku (0,5 sek.)
- » individuálne nastavenie a ľahký transport
- » 2 krátke rukoväte uľahčujú manipuláciu
- » silné dýchadlo nasaje aj silne porézny doskový materiál, pohon permanentné 230V

SH 1000

└ Výr.-č.: 100371 Benzin

└ Výr.-č.: 100372 Elektro

- » **nosnosť max. 1.000 kg**
- » elektrický alebo benzínový motor
- » vlastná hmotnosť 90 kg
- » vycentrované uchytenie bremena vďaka dvom rôznym bodom závesu



SH 2500

└ Výr.-č.: 100565 Benzin

└ Výr.-č.: 100194 Elektro

- » **nosnosť max. 2.500 kg**
- » elektrický alebo benzínový motor
- » vlastná hmotnosť 100 kg
- » rýchlopúlnací uzáver pre rôzne prísavné taniere



Quick Jet QJ 600

└ Výr.-č.: 100963

Vďaka enormnému saciemu výkonu silného dýchadla, je možno prisávať tiež veľmi silno pórovitý materiál.

- » **nosnosť max. 600 kg**
- » pevne zabudovaný prísavný tanier ESP 120-38/38 (nosnosť 120 kg)
- » prepájovací kábel so zapínačom/vypínačom pri zástrčke (bez generátora)
- » miesto pre generátor v konštrukcii rámu

Funkcia dýchadla pomocou generátora

Konštantný výkon generátora min. 1600 W za použitia modernej technológie, ako napr. SE Honda EÚ 20 i alebo SE Kípor IG 2000



MG 750

└ Výr.-č.: 101537

- » **nosnosť max. 1.500 kg**
- » rozpätie od 0 - 750 mm
- » dĺžka čeluste 420 mm/
hĺbka uchopenia 255 mm
- » vlastná hmotnosť 85 kg
- » dotyková plocha čeluste chránená gumou



MG 1200

└ Výr.-č.: 101538

- » **nosnosť max. 1.500 kg**
- » rozpätie od 200 - 1.200 mm
- » dĺžka čeluste 420 mm/
hĺbka uchopenia 255 mm
- » vlastná hmotnosť 105 kg
- » dotyková plocha čeluste chránená gumou

